

TRATAUTO - 843654897164 - TAPA FUGAS AIRE ACONDICIONADO

Formulado para sellar micro fugas en todo el circuito de aire acondicionado, Incluye tinte detector de fugas UV y lubricante PAG.

¿QUÉ HACE?

Forma una delgada capa en todo el circuito, sellando pequeñas fugas o poros, sin variar la convección o el intercambio de calor. Lubrica y revitaliza todos los componentes del circuito

¿CUÁNDO UTILIZARLO?

Sellar micro fugas de forma permanente ubicadas en evaporadores, condensadores, manguitos y juntas de goma

Revitalizar juntas y otros componentes del circuito

Detectar fugas

MODO DE USO

Realizar el reciclado del gas refrigerante

Realizar vacío del circuito

Enroscar el latiguillo al envase, cuidando que el punzón de la válvula no perfora de forma prematura el sello

Purgar el latiguillo con el contenido del producto antes de acoplar al circuito

Acoplar el conector rápido correspondiente a la válvula de baja (L) del circuito

Girar la llave en sentido horario hasta perforar el sello del envase y girar al contrario para permitir la salida del contenido

Colocar el envase boca abajo y agitar

Cuando se vacíe todo el envase, desconectar el latiguillo en este orden: 1º de la toma del circuito (L) y 2º del envase

Realizar la carga de gas refrigerante según valores del fabricante, restando el peso neto del contenido del producto

Poner el marcha el motor y encender sistema de aire acondicionado al máximo durante 20 minutos

Vehículos con carga por alta: Seguir los pasos anteriores, con motor apagado utilizar el adaptador de alta (H)

