

TRATAUTO - 843654897249 - DESENGRASANTE PARA CIRCUITO DE REFRIGERACION

Formulado para limpiar y eliminar los restos de aceite y grasa en todo el circuito de refrigeración

¿QUÉ HACE?

Su función principal, la cumple al eliminar la emulsión del aceite en el agua para permitir extraer eficazmente los residuos del circuito

¿CUÁNDO UTILIZARLO?

Eliminar todo tipo de restos de aceite en el circuito de refrigeración después de una rotura de enfriador de aceite o junta de culata

Para remover y limpiar sedimentos del circuito de refrigeración

Restablecer el buen intercambio de temperatura radiador/ motor y componentes

Válido para ser utilizado en máquinas de limpieza de radiadores

MODO DE USO

En caso que la concentración de aceite fuera muy elevada, previamente evacuar el circuito y realizar un aclarado con agua

Con el motor a temperatura ambiente y sin presión, quitar el tapón del bote expansión/radiador del circuito de refrigeración

Añadir el contenido del producto

Poner el tapón del bote expansión/radiador

Poner el motor en marcha hasta alcanzar temperatura de servicio

Mantener el motor a ralentí durante 30 minutos y comprobar que la temperatura no supere el rango normal de funcionamiento

Apagar el motor y esperar a que disminuya la temperatura y presión del circuito

Vaciar el circuito y aclarar con agua abundante hasta eliminar los últimos residuos

Llenar el circuito con el anticongelante/refrigerante en las proporciones dadas por el fabricante

Poner el tapón del bote expansión/radiador

Capacidad: 300 ml.

Uds. en Caja: 15

Trata hasta 10 L

