

TRATAUTO - 843654897444 - LIMPIADOR DE ADMISION

Aerosol, formulado para eliminar residuos y sedimentos en el circuito de admisión

¿QUÉ HACE?

Su potente acción, elimina y limpia residuos de barniz, aceite, carbonilla y grasa en:

Motores de carburación o inyección

Motores diésel o gasolina, tanto aspirados como turbos

¿CUÁNDO UTILIZARLO?

Limpiar residuos y sedimentos en colectores de admisión, válvulas mariposa, turbocompresores, sensores de oxígeno

Restablecer el correcto patrón de aceleración y de ralentí motor

Usar en piezas desmontadas o sin desmontar como válvulas EGR y sondas lambda carbonizadas o con aceite

Limpiar los elementos de ventilación del cárter

MODO DE USO

Desmontar conductos y elementos presentes hasta el colector de admisión / Válvula mariposa

Arrancar el motor, hasta alcanzar temperatura de servicio

Mantener el motor a un régimen de 1.500 r.p.m. constantes

A una distancia entre 20 y 30 cm, aplicar una corta pulverización de 3 seg. y comprobar que el motor no se acelera de manera descontrolada o se producen ruidos por Pre-ignición (Motores con Turbo)

Una vez comprobado el normal comportamiento del motor, iniciar pulverizaciones de 5-10 segundos y alternar cada una de ellas con 3 aceleraciones. Estar atento a la respuesta del motor

Terminado el proceso, dejar el motor en marcha 5-8 minutos para equilibrar valores de mezcla

Apagar el motor y montar nuevamente los elementos necesarios

Capacidad: 300 ml.

Uds. en Caja: 15

